

BR700/1000/1200ELCD

## Серия BRICs LCD

ИБП с настенным размещением для лучшей эргономики рабочего пространства



Энергосбережение

AVR

Защита от перенапряжений


Защита телефонной линии

ЖК-дисплей


USB подключение

ИБП серии BRICs предназначены для компьютерных систем и других электронных устройств домашнего /малого офиса , которым необходимо надежное электропитание и защита телефонной / модемной линии. Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует входящее напряжение сети и позволяет ИБП, не прибегая к батарее, поддерживать необходимый уровень напряжения для подключенного оборудования. Мультифункциональный ЖК-дисплей демонстрирует в режиме реального времени состояние сети/батарей ИБП. Гибкие возможности монтажа позволяют разместить этот ИБП как настольно, так и настенно, что дает пользователям дополнительное рабочее пространство.

Прилагаемое ПО PowerPanel® Personal Edition демонстрирует различные функции, среди которых, напряжение питания вход / выход , самодиагностика и примерное время работы батарей. С энергосберегающей технологией ИБП серии BRICs, позволяют сэкономить до 75% электричества, и следовательно, сэкономить расходы на электроэнергию.



Top



Side

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Дом и домашние офисы
- Домашние кинотеатры
- Малые офисы

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Технология GreenPower UPS™
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защитные EMI / RFI фильтры от помех и скачков
- Защита телефонной / сетевой линии
- Автоперезагрузка/Автозарядка
- ЖК дисплей
- USB порт для подключения к ПК
- Заменяемые пользователем батареи
- Горизонтально / Настенное размещение
- Кабель-менеджер в комплекте
- ПО PowerPanel® Personal Edition



### Энергосберегающая технология

#### Технология GreenPower UPS™

Запатентованная передовая энергосберегающая технология снижающая потребление энергии и уменьшающая выбросы в окружающую среду.



### Powerpanel® Personal Edition

#### Программное обеспечение автоматического отключения

Совместимо с Windows 10, 8, Windows 7, Vista, XP, 2000; Windows Server 2012, 2008, 2003, Mac и Linux.

\*Функции ПО могут меняться в зависимости от версии прошивки и / или аппаратных ограничений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                | BR700ELCD                            | BR1000ELCD                           | BR1200ELCD                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Основные                              |                                      |                                      |                                      |
| Топология ИБП                         | Линейно-интерактивный                | Линейно-интерактивный                | Линейно-интерактивный                |
| Энергосбережение                      | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| Входные характеристики                |                                      |                                      |                                      |
| Напряжение                            | 220/230/240В                         | 220/230/240В                         | 220/230/240В                         |
| Диапазон входного напряжения          | 165В - 290В                          | 165В - 290В                          | 165В - 290В                          |
| Диапазон входной частоты              | 45-65Гц                              | 45-65Гц                              | 45-65Гц                              |
| Номинальный ток                       | 3.18А                                | 4.55А                                | 5.45А                                |
| Подключение к сети (вилка)            | Schuko (евро)                        | Schuko (евро)                        | Schuko (евро)                        |
| Выходные характеристики               |                                      |                                      |                                      |
| Мощность (ВА)                         | 700                                  | 1000                                 | 1200                                 |
| Мощность (Вт)                         | 420                                  | 600                                  | 720                                  |
| Сигнал при работе от батареи          | Модифицированная синусоида           | Модифицированная синусоида           | Модифицированная синусоида           |
| Напряжение от батареи                 | 220-240В                             | 220-240В                             | 220-240В                             |
| Автоматический регулятор напряжения   | Одиночное повышение/понижение        | Одиночное повышение/понижение        | Одиночное повышение/понижение        |
| Частота при работе от батареи         | 50/60Гц ± 1%                         | 50/60Гц ± 1%                         | 50/60Гц ± 1%                         |
| Количество разъемов                   | 8                                    | 8                                    | 8                                    |
| Тип разъемов                          | Schuko (евро)                        | Schuko (евро)                        | Schuko (евро)                        |
| Разъемы от батарей и фильтрацией      | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| Разъемы только с фильтрацией          | 4                                    | 4                                    | 4                                    |
| USB порт подключения                  | Да, 1А                               | Да, 1А                               | Да, 1А                               |
| Время переключения                    | 4мс                                  | 4мс                                  | 4мс                                  |
| Аккумулятор                           |                                      |                                      |                                      |
| Автономная работа нагрузка 50% (мин)  | 9                                    | 6                                    | 9                                    |
| Автономная работа нагрузка 100%(мин)  | 1,5                                  | 1                                    | 2                                    |
| Тип                                   | Необслуживаемый свинцово-кислотный   | Необслуживаемый свинцово-кислотный   | Необслуживаемый свинцово-кислотный   |
| Количество                            | 1                                    | 1                                    | 2                                    |
| Заменяемые пользователем              | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| Заменяемые в "горячем режиме"         | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| Типовое время перезарядки             | 8 часов                              | 8 часов                              | 8 часов                              |
| Заменяемые батарейные блоки           | RBP0083                              | RBP0117                              | RBP0063                              |
| Количество заменяемых блоков          | 1                                    | 1                                    | 2                                    |
| Сетевая защита и фильтрация           |                                      |                                      |                                      |
| Подавление всплесков                  | 125 Дж (L-N)                         | 125 Дж (L-N)                         | 125 Дж (L-N)                         |
| Телефонная / Сетевая защита RJ11/RJ45 | 1-вход, 1-выход (Combo)              | 1-вход, 1-выход (Combo)              | 1-вход, 1-выход (Combo)              |
| Управление                            |                                      |                                      |                                      |
| ЖК панель состояния                   | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| USB подключение к ПК                  | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| Светодиодные индикаторы               | Да                                   | Да                                   | Да                                   |
| Звуковые оповещения                   | От батареи, Низкий заряд, Перегрузка | От батареи, Низкий заряд, Перегрузка | От батареи, Низкий заряд, Перегрузка |
| Программное обеспечение               | PowerPanel® Personal Edition         | PowerPanel® Personal Edition         | PowerPanel® Personal Edition         |
| Физические параметры                  |                                      |                                      |                                      |
| Форм-фактор                           | Brick                                | Brick                                | Brick                                |
| Физические параметры ИБП              |                                      |                                      |                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 166x118x288                          | 166x118x288                          | 166x118x288                          |
| Вес (кг)                              | 5.3                                  | 6.5                                  | 8.2                                  |
| Параметры окружающей среды            |                                      |                                      |                                      |
| Рабочая температура                   | от 0°C до 40°C                       | от 0°C до 40°C                       | от 0°C до 40°C                       |
| Рабочая влажность                     | 0% - 90% без конденсата              | 0% - 90% без конденсата              | 0% - 90% без конденсата              |
| Рабочая высота                        | 0-3000 м над уровнем моря            | 0-3000 м над уровнем моря            | 0-3000 м над уровнем моря            |
| Температура хранения                  | от -20°C до 50°C                     | от -20°C до 50°C                     | от -20°C до 50°C                     |
| Влажность при хранении                | 0% - 90%                             | 0% - 90%                             | 0% - 90%                             |
| Тепловыделение                        | 71 BTU/час                           | 102 BTU/час                          | 137 BTU/час                          |

#Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2020 CyberPower Systems.  
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

