

Электрический дератизатор «ИССАН-ОХРА-Д-333»

ПАСПОРТ

г. Москва

1. Общие сведения

1.1.1. Электрический дератизатор "ИССАН-ОХРА-Д-333" состоит из трёх основных элементов:

1. Блок преобразователя импульсный (БПИ).

2. Блок высоковольтного усилителя (БВУ).

3. Барьер электризуемый (БЭ).

Предназначен для создания охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) с целью активного препятствования попыткам грызунов проникнуть на защищаемые объекты и перемещаться внутри.

1.1.2. Принцип действия электрический дератизатора заключается в электрошоковом воздействии высоковольтными импульсами тока на грызунов, пытающихся проникнуть на охраняемые объекты или перемещающихся внутри них.

1.1.3. Реализация принципа действия обеспечивается электризацией специально устраиваемых, надежно изолированных от земли препятствий из токопроводящих материалов или барьеров электризуемых (БЭ) на путях возможного проникновения грызунов на объект, перемещения их к местам кормления и/или гнездования.

1.1.4. Основным преимуществом режима воздействия электрического дератизатора является его безопасность для человека и высокая эффективность защиты от грызунов.

Внимание!

1.1.5. Высота установки блока высоковольтного усилителя (БВУ) должна быть не более 1,8 м, но не менее 1,5 м от уровня пола.

1.1.6. Ориентация блока высоковольтного усилителя (БВУ) при монтаже допускается только высоковольтным выводом вверх. **Иное расположение запрещено!**

1.1.7. Блок преобразователя импульсный (БПИ) **подключается ТОЛЬКО к сетевой розетке, имеющей заземляющий провод.**

1.1.8. Для обеспечения защиты от грызунов БЭ может монтироваться на любые поверхности помещения (пол, потолочное пространство, стены) с соблюдением мер пожарной безопасности

2. Основные технические характеристики элементов электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	Габариты: Блок преобразователя импульсный (БПИ) - в металлическом корпусе - в пластиковом корпус Блок высоковольтного усилителя (БВУ)	мм - - -	230x120x70 270x185x70 210x110x95
2	Масса, не более: Блок преобразователя импульсный (БПИ) - в металлическом корпусе - в пластиковом корпусе Блок высоковольтного усилителя (БВУ)	кг - - -	3,0 1,2 2,0
3	Питание однофазное сетевое: частота напряжение	Гц В	50±20% 220±20%
4	Средняя потребляемая мощность, не более	Вт	15,0
5	Амплитуда воздействующих импульсов: напряжения, не более тока, не более	кВ мА	25,0 60,0
6	Количество каналов подключения БВУ к БПИ	шт.	6,0

7	Цикличность работы каждого канала: длительность воздействия длительность паузы	с с	0,2±10% 1,0±10%
8	Количество БВУ, подключаемых к одному каналу БПИ, не должно превышать	шт.	4
9	Количество БВУ, подключаемых к одному БПИ, не более	шт.	18
10	Протяженность БЭ, подключаемого к одному БВУ, с учетом длины линии питания от БВУ и между БЭ, не более	м	5,0

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки элементов электрического дератизатора должен соответствовать ведомости установленного оборудования*.

Наименование составной части	Обозначение	Количество
Блок импульсного преобразователя, шт.	ТУ-7399-001-18223723-98	
Блок высоковольтного усилителя, шт.	ТУ-7399-001-18223723-98	
Барьер электризуемый, м	Провод БЭП ТУ 16К76-165-2000	
Руководство по эксплуатации, шт.	РЭ	1

* заполняется организацией, монтирующей Изделие на объекте

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Элементы электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333» соответствует 7399-001-18223723-98 и признаны годными для эксплуатации.

ТУ

Объект _____

Представитель монтажной организации _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента установки на объекте.

5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность оборудования при соблюдении потребителем требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

В случае нарушения работоспособности по вине изготовителя в течение гарантийного срока, потребитель имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении руководства по эксплуатации или настоящего паспорта.

5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на установленное оборудование, если не проводится его техническое обслуживание.

5.4. Гарантийные обязательства не распространяются при самостоятельном вскрытии основного корпуса оборудования.

5.5. Срок службы оборудования – 10 лет.

5.6. Изготовитель гарантирует максимальную эффективность работы системы при её правильной эксплуатации, в том числе правильном монтаже, и подключении барьерных элементов в местах возможного проникновения грызунов специалистами профильных организаций.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ИССАН»

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 16, с. 1, оф. 332, пом. 06

тел./факс (495) 682-67-16

Web сайт: www.ozdc.pф

Email: ooo-issan@yandex.ru

Дата продажи _____